

PLANILHA VALOR ESTIMADO**ANEXO XI- EDITAL 035/2022****FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO (TIPO FUGONETA).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MOTOR 1.4; ✓ AR CONDICIONADO; ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; ✓ BIOCOMBUSTIVEL/FLEX (ALCOOL E GASOLINA); ✓ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA DA AMBULÂNCIA (COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO – TRASEIRO):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM MANTA, EM TODO O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 498/2014; ✓ REVESTIMENTO INTERNO DAS LATERAIS E DO TETO EM ABS, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 498/2014; ✓ PISO NIVELADO EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM ABS, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 498/2014; ✓ DIVISÓRIA REFORÇADA EM AÇO COM SUPORTE PARA ESTEPE E VÃO DE COMUNICAÇÃO CORREDIÇA REVESTIDA EM ABS, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 498/2014; 	1	und	136.180,00	136.180,00

	<ul style="list-style-type: none">✓ ARMÁRIO SOBRE A CABINE COM PORTAS CORREDIÇAS EM ACRÍLICO CONFECCIONADO EM ABS NA COR BRANCA, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 498/2014;✓ PORTA OBJETOS, PORTA PRANCHETA E PORTA COPOS NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO;✓ JANELA LATERAL E VIDROS TRASEIROS PADRÃO AMBULÂNCIA;✓ MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO DE 1.800MM DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE PARA 300KG DE CARGA ESTÁTICA E 150KG DE CARGA DINÂMICA, COM REGULAGEM DE ALTURA DA CABEÇA, RODIZÍOS GIRATÓRIOS, COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL E CINTOS DE SEGURANÇA, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 498/2014;✓ BANCO TUBULAR COM ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE CABEÇAS NA COR CINZA E CINTO DE SEGURANÇA PARA 2 ACOMPANHANTES, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 498/2014, NBR 14561 E NBR 6091;✓ ILUMINAÇÃO INTERNA EM LUMINÁRIA DE LED INSTALADA NO TETO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO;✓ VENTILADOR/EXAUSTOR;✓ SINALIZADOR VISUAL EM BARRA COM 4 CÚPULAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM TRATAMENTO UV EM LED DE ALTA POTÊNCIA VERMELHO E COM SIRENE ELETRÔNICA;✓ SUPORTE DE SORO E PLASMA;✓ SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CINTA CATRACA DE FIXAÇÃO;✓ CILINDRO DE OXIGÊNIO 7L COM VÁLVULA E MANÔMETRO;✓ EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO;✓ GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA.				
--	--	--	--	--	--

	<p style="text-align: center;">OBSERVAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ O veículo 0 (zero) km deverá ser novo e não poderá ter sido usado e/ou rodado. ✓ De acordo com a Resolução do CONTRAN nº290/2008, veículo novo é aquele antes de seu registro e licenciamento. ✓ O primeiro registro e emplacamento deverá ser realizado em nome do Contratante. ✓ O veículo deverá atender os limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixado no âmbito do PROGRAMA DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROCONVE, conforme RESOLUÇÃO CONAMA nº18, de 06/05/1986; ✓ O veículo deverá atender os limites máximos de ruídos fixados na RESOLUÇÃO CONAMA nº1, de 11/02/1993, RESOLUÇÃO CONAMA nº17, de 13/12/1995, RESOLUÇÃO CONAMA nº272, de 14/09/2000, RESOLUÇÃO CONAMA nº242, de 30/06/1998 e legislação superveniente e correlata; ✓ O veículo deverá utilizar combustível renovável, incluso a tecnologia flex, conforme a LEI FEDERAL nº9.660, de 16/06/1998. <p>As marcas e modelos constantes da descrição do item são meramente referenciais.</p>				
TOTAL					136.180,00